



קודי כבלים המכילים מוליכים גמישים מבודדי גומי לפי תקנים ישראלים מקבוצת SI-60245

קוד קודם	מספר גידים	תחום חתכים	עד מתח (V)	מעטה	בידוד	תקן	קוד מוצר
H05RN-F	2,3,4,5	0.75-4	300/500	גומי SE3	גומי IE4	60245-4	60245 IEC 53
	2,3,4,5	0.75-4		גומי SE4			60245 IEC 57
H07RN-F	1	1.5-400	450/750	גומי SE4			60245 IEC 66
	2	(*) 1-25		גומי SE4			
	3	(*) 1-95		גומי SE4			
	4	(*) 1-150		גומי SE4			
	5	(*) 1-25		גומי SE4			
לשרשראות תאורה	1,2	0.75, 1.5	300/500	גומי SE4			60245 IEC 58
כבל ריתוך - גומי	1	16 - 95	450/750	גומי SE3	גומי IE1	60245-6	60245 IEC 81
כבל ריתוך - ניאופרן				גומי SE4			60245 IEC 82

1. כל המוליכים גמישים – סוג 5, נחושת גליוה או מבודלת
2. הכבלים מאופיינים עד 60°C
3. כבלים במעטה SE3 אינם עמידים בשמן ואינם מתאימים לטמפרטורות נמוכות
4. כבלים במעטה SE4 עמידים בשמן ובטמפרטורה נמוכה עד -35°C
- (*) בכבלים מעל 10 מ"ר ניתן לשחל שתי שכבות מעטה, הראשונה SE3, והשניה SE4