



קודי כבלים עם בידוד ומעטה PVC לפי תקן ישראלי SI 60227-1 מנובמבר 2011

קוד ישראלי	טמפי מוליך	מספר גידים	תחום חתכים	עד מתח (V)	מעטה	מוליך	מעטה ישראלי	תקן	קוד מוצר		
H07V-U, H07V-R	70°	1	1.5-400	450/750	-	מוצק, חצי מוצק	אין	60227-3	60227 IEC 01		
H07V-K	70°	1	1.5-240	450/750		גמיש			60227 IEC 02		
H05V-U	70°	1	0.5-1.0	300/500		מוצק			60227 IEC 05		
H05V-K	70°	1	0.5-1.0	300/500		גמיש			60227 IEC 06		
H05V2-U	90°	1	0.5-2.5	300/500		מוצק			60227 IEC 07		
H05V2-K	90°	1	0.5-2.5	300/500		גמיש			60227 IEC 08		
H05VV-U, H05VV-R	70°	2,3,4,5	1.5-35	300/500		PVC קל			מוצק, חצי מוצק	60227-4	60227 IEC 10
פתיל שטוח	70°	2		300/300		PVC שטוח			גמיש	יש	60227 IEC 41
כבלי גירלנדות (תאורת נוי)	70°	1	0.75, 0.5	300/300	PVC	גמיש במיוחד	60227-5	60227 IEC 43			
H03VV-F (פנדל)	70°	2,3	0.75, 0.5	300/300	PVC קל	גמיש	60227 IEC 52				
H05VV-F (פנדל)	70°	2,3,4,5	0.75-4	300/500	PVC	גמיש	60227 IEC 53				
H03VV2-F	90°	2,3	0.75, 0.5	300/300	PVC קל	גמיש	60227 IEC 56				
H05VV2-F	90°	2,3,4,5	0.75-4	300/500	PVC	גמיש	60227 IEC 57				
H05VVC4V5-K	70°	60 - 2	0.5-2.5	300/500	PVC מסוכך, עמיד בשמן	גמיש	יש	60227-7	60227 IEC 74		
H05VV5-F (Olflex)	70°				PVC עמיד בשמן			60227 IEC 75			

מוליך מוצק – Solid – קוד 1 לפי IEC 60228 (סיומת -U)

מוליך חצי-מוצק – קוד 2 לפי IEC 60228 (סיומת -R)

מוליך גמיש – קוד 5 – Flexible – לפי IEC 60228 (סיומת -K)

מוליך גמיש במיוחד – קוד 6 – Very Flexible – לפי IEC 60228 (סיומת -F)