



קודי כבלים המכילים מוליכים גמישים מבודדי גומי לפי תקן ישראלי SI-60245-4 מ-2011

קוד קודם	מספר גידים	תחום חתכים	עד מתח (V)	מעטה	קוד מוצר
H05RN-F	2,3,4,5	0.75-2.5	300/500	גומי SE3 חודר	60245 IEC 53
	2,3,4,5	0.75-2.5		גומי SE4 חודר	60245 IEC 57
H07RN-F	1	1.5-400	450/750	גומי SE4	60245 IEC 66
	2	(*) 1-25		גומי SE4 חודר	
	3	(*) 1-95		גומי SE4 חודר	
	4	(*) 1-150		גומי SE4 חודר	
	5	(*) 1-25		גומי SE4 חודר	
לשרשראות תאורה	1,2	0.75, 1.5	300/500	גומי SE4 חודר	60245 IEC 58

1. כל המוליכים גמישים – סוג 5, נחושת גלויה או מבודלת
2. חומר הבידוד לכל הכבלים - IE4
3. הכבלים מאופיינים עד 60°C
4. כבלים במעטה SE3 אינם עמידים בשמן ואינם מתאימים לטמפרטורות נמוכות
5. כבלים במעטה SE4 עמידים בשמן ובטמפרטורה נמוכה עד -35°C
- (*) בכבלים מעל 10 מ"ר ניתן לשחל שתי שכבות מעטה, הראשונה SE3, והשנייה SE4

26.11.2013