כבל מזגנים H05VV-F AIR-CON
למתח נקוב 300/500V



יישום הכבל

כבל כח בעל מוליך נחושת גמיש עם בידוד ומעטה PVC.
מיועד לחיבור בין יחידות קירור במערכות מיזוג אויר.

מבנה הכבל



מוליך:
נחושת גמיש Class 5

בידוד:
פוליוויניל כלוריד PVC

מילוי:
פוליוויניל כלוריד PVC שאינו סופג לחות

מעטה:
פוליוויניל כלוריד PVC

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227

צבעי הגידים

חמש־גידי



שמונה־גידי



עשר־גידי



מאפיינים טכניים

- מיועד להתקנה פנימית
- מעכב בעירה FR1
- רדיוס כיפוף מינימלי - בהתקנה קבועה 4×D - כבל נייד 6×D
- מתח בדיקה 2kV AC (למשך 5 דקות)
- טמפ' עבודה מקס. 70°C (מוליך)
- טמפ' מקס. בקצר 160°C (5 שניות)

תקנים ישימים

- SI 60227-1
- SI 60227-5
- IEC 60227
- IEC 60332-1-2
- IEC 60228
- RoHS
- REACH

* התמונה להמחשה בלבד.

כבל מזגנים H05VV-F AIR-CON למתח נקוב 300/500V

מס' קטלוגי	שטח חתך	קוטר מוליך[1]	עובי בידוד (נומינלי)	קוטר הכבל[1]	משקל הכבל[1]	התנגדות מקס. ב DC 20°C
	mm²	mm	mm	mm	kg/km	Ω/km
97070300100	3×1.5 + 2×0.75	1.47/1.06	0.6	9.8	165	13.3/26
97070300110	4×2.5 + 4×0.75	1.89/1.06	0.8/0.6	15.1	340	7.98/26
97070300120	5×2.5 + 5×0.75	1.89/1.06	0.8/0.6	17.3	445	7.98/26

הערות:
[1] הערכים יכולים להשתנות בין היצרנים השונים.

